

Серия **HT-450**

Заморозка до 25 м³
Охлаждение до 35 м³



Для среднетоннажных грузовиков



Быстрое охлаждение



Сертифицировано в 36 странах



Гарантия качества



Срок службы 12 лет



HT-450



Конденсор
с фронтальной установкой



Испаритель



Пульт



Компрессор

HT-450ESC (резервный электропривод)



Конденсор
с фронтальной установкой



Испаритель



Пульт



Компрессор

HT-450RT



Конденсор
с установкой на крыше



Испаритель



Пульт



Компрессор

Мощность охлаждения	Температура		HT-450/ 450ESC				HT-450RTESC	
			в дороге		автономно		в дороге	
30°C(86°F) Внешняя среда АТР стандарт	R-404A	°C	Ккал/ч	Вт	Ккал/ч	Вт	Ккал/ч	Вт
		0	3,741	4,351	2,640	3,070	3,498	4,068
		-10	2,747	3,195	1,896	2,205	2,475	2,878
		-20	1,815	2,111	1,176	1,368	1,660	1,931
Двигатель компрессора	Модель		DY 7H15/TM-15					
	Кол-во цилиндров		7					
	Рабочий объем(см³)		155					
Хладагент			R-404a 2,0 кг.					
Воздухопроизводительность при давлении 0 Па, м³/ч			1786		1786		1259	
Варианты постоянного напряжения			DC 12V/DC 24V					
Резервный электропривод	Параметры		-		220/380/415V, 1P/3P, 50/60Гц		-	
	Мощность		-		3 кВт (4 л.с.)		-	
Разморозка			Автоматическая разморозка горячим газом управление кабинным контроллером					
Габариты (ДхШхВ)/мм. & Вес/кг.	Конденсор		1120X 496X 395(32)		1200X 540X 430(124)		956X 910X 182(20)	
	Испаритель		1200X 689X 170 (29)		1200X 689X 170 (29)		1200X 689X 170(29)	
	Кабинный контроллер		105 X 75 X 48					