

SKADI-4





Высокопроизводительная инновационная автономная установка для трейлеров.

Система автоматического снижения давления

Максимальная производительность

Быстрое охлаждение

Низкий расход топлива

Удобная система управления

Конструкция SKADI позволяет осуществить быстрый монтаж

Гарантия на оборудование 18 месяцев



Характеристики			SKADI-4	
Холодопроизводительнос	ть	°C	в дороге	автономно
при температуре окружаю	ощей Температура охлаждения	0	14400 Вт	11500 Вт
среды 30°С	охлаждения	-20	8000 Вт	6300 Вт
Воздухопроизводительность при давлении 0 Па, м³/ч			5500	
Двигатель (4 цилиндра)	Модель		Yanmar 4TNV88	
	Рабочий объем, см³		2190	
	Мощность		29,8 кВт (40,52 л.с.)	
Компрессор (4 цилиндра)	Модель		Bock FKX40/470TK	
	Рабочий объем, см³		466 (4 цилиндра)	
Резервный электропривод	Параметры		380-410V/3 фазный/50 Гц	
	Мощность		12,75 кВт (17 л.с.)	
Вес/кг.	Двигатель		839	
	Двигатель и электропривод		897	
Габариты (ДхШхВ)/мм.			2050x430x2150	