

Серия **HT-270**

Заморозка до 15 м³
Охлаждение до 21 м³



Для авто грузоподъемностью от 1т до 5т



Максимальная производительность



Легкое управление



Срок службы 12 лет



Качество, сделанное в Ю.Корее



HT-270



Конденсор
с фронтальной установкой



Испаритель



Пульт



Компрессор

HT-270ESC



Конденсор
с фронтальной установкой



Испаритель



Пульт



Компрессор

Мощность охлаждения	Температура		HT-270 / 270ESC			
			в дороге		автономно	
30°C(86°F) Внешняя среда АТР стандарт	R-404A	°C	Ккал/ч	Вт	Ккал/ч	Вт
		0	2,263	2,632	1,768	2,056
		-10	1,733	2,016	1,300	1,512
		-20	1,241	1,443	908	1,056
Двигатель компрессора	Модель		DY 5H14/TM-15			
	Кол-во цилиндров		5			
	Рабочий объем(см³)		138			
Хладагент			R-404a 1,3 кг. / R-134a 1,3 кг.			
Воздухопроизводительность при давлении 0 Па, м³/ч			794			
Варианты постоянного напряжения			DC 12V/DC 24V			
Резервный электропривод	Параметры		-		220/380/415V, 1P/3P, 50/60Гц	
	Мощность		-		2,2 кВт [3 л.с.]	
Разморозка			Автоматическая разморозка горячим газом управление кабинным контроллером			
Габариты [ДхШхВ]/мм. & Вес/кг.	Конденсор		1090 X 470 X 258(25)		1230X 570X 330(115)	
	Испаритель		840 X 629 X 163(20)		840X 629X 163(20)	
	Кабинный контроллер		105 X 75 X 48			